



VISUALMAX

SERIE MRI

PANTALLA INTERIOR DE INSTALACIÓN FIJA



Desde Visualmax ofrecemos una amplia gama de pantallas LED fijas según tus necesidades.

A la hora de realizar una instalación, este modelo ofrece la posibilidad de configurarlo en varios aspectos:

- **Distancia** entre píxeles (3.9mm-4mm-5mm)
- **Tamaño** del módulo
- **Materiales** del módulo (hierro, aluminio, aluminio extruido y aluminio fundido a presión)

Además, esta pantalla ofrece la posibilidad de realizar **esquinas** y **curvas**, ofreciendo la posibilidad de hacer gran variedad de formas y representaciones.





VISUALMAX

Parámetros

SERIE MRI

Model name	P3	P4	P4 HB	P5
Pixel Pitch(mm)	3mm	4mm	4mm	5mm
LED Type	SMD2020 black	SMD2020 black	SMD2020 black	SMD2020 black
Module Size(mm*mm)	192x192mm	256x128mm	256x128mm	320x160mm
Module Resolution(dot*dot)	64x64	64x32	64x32	64x32
Cabinet resolution	320x320mm	256x256	128x128	192x192
Cabinet Size(mm*mm)	960x960	1024x1024	1024x1024	960x960
Cabinet Material	Iron (aluminum optional)	Iron (aluminum optional)	Iron (aluminum optional)	Iron (aluminum optional)
Brightness(cd/m ²)	≥900NIT	≥1000NIT	≥2000NIT	≥800NIT
Scan method	1/32	1/16	1/8	1/16
Max Power Consumption(w/m ²)	500 W/m ²	500 W/m ²	1000 W/m ²	350 W/m ²
Ave Power Consumption(w/m ²)	200 W/m ²	200 W/m ²	400 W/m ²	140 W/m ²
Cabinet Weight(kg)	30Kg/m ²			
Refresh Rate(hz)	1920 / 3840 Hz			
Viewing Angle(H/V)(deg)	140°/140°			
Working voltage	AC110V or AC220V, 50-60Hz			
Protection level	Indoor use			
Control system	Linsn, Novastar, Colorlight			

VISUALMAX PRODUCCIONES
C/ DEL CLAVO 18
28522 RIVAS VACIAMADRID
MADRID, ESPAÑA

TLF: 910 088 160
E-MAIL: INFO@VISUALMAX.NET



www.visualmax.net

